



Barbecue a gas (762 mm)

Modello ICB0G30


barbecue a gas



Modello	Euro Iva esclusa
ICBOG30 (gas naturale)	€ 8.150
ICBOG30-LP (gas liquido)	€ 8.150
Caratteristiche	
Larghezza	762 mm
Altezza	686 mm
Profondità	762 mm
Potenza bruciatori	2x7,3 kW
Potenza girarrosto	4,1 kW
Peso lordo	98 kg
Dati per acciamento	
Alimentazione	220-240 V 50-60 Hz
Absorbimento	0,20 kW - 16 A
Pressione gas naturale	12,5 mbar
Pressione gas liquido (LP)	25 mbar
Cavo collegamento elettrico con spina schuko	1500 mm
Uscita 1/2" NPT (UNI 7/1-14) maschio	
Predisporre tubo gas ø 19 mm	
CART30	€ 2.100
Caratteristiche	
Larghezza	762 mm
Altezza	927 mm
Profondità	705 mm
Peso lordo	73 kg



Dimensioni d'ingombro



Accessori

Descrizione	Codice	Euro Iva esclusa
A. Telo di copertura per modello freestanding su CART30	830733	€ 605
B. Telo di copertura per modello da incasso	830732	€ 325
C. Vasca isolante (Liner)	814105	€ 2.130
D. Griglia teppanyaki	825199	€ 995
Kit monopole nere	827352	€ 170
Kit inversione a destra motorino girarrosto	819434	€ 115

Un kit di manopole rosso Wolf viene fornito insieme al barbecue. Sono disponibili su richiesta le manopole nere da richiedere in fase d'ordine.


Nota: per la versione da incasso sono disponibili come accessori ante e cassetti in acciaio (pag. 278-281).



B




C



D


Dimensioni per l'installazione freestanding su mobiletto con ruote

Per una maggiore praticità è possibile installare il barbecue su un apposito mobiletto CART30.




ingombro massimo con porta aperta 559 mm

Dimensioni vano incasso per installazioni su piano ignifugo



Dimensioni vano incasso per installazioni su piano non ignifugo

Utilizzare accessorio liner codice 814105




Specifiche allacciamenti

Allacciamento gas ed elettrico

Le dimensioni indicate per il vano incasso sono calcolate in base alla predisposizione dell'allacciamento elettrico e del gas nelle posizioni sotto descritte.

Posizionare la presa di corrente in un punto raggiungibile dal cavo di alimentazione.



Informazioni sull'installazione

Le aree ombreggiate indicano la distanza minima da eventuale materiale infiammabile. Eventuale materiale infiammabile non deve essere posto in quest'area.

Per installazioni su piano non ignifugo è necessario utilizzare un'apposita vasca isolante in acciaio disponibile come accessorio per la protezione del mobile qualora il materiale del mobile non fosse resistente al calore (cod. 814105).